



VADO EN ACERA PARA PASO DE PEATONES
ESCALA 1:50



EN ACERA DE ANCHO HASTA 3,00 M.




ALZADO COMÚN

NOTA: EN EL ACUERDO DEL BORDILLO TIPO I-A-C CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA SE ADMITIRÁ UN RESALTE MÁXIMO DE +2 CM NO SE ADMITIRÁ NINGÚN REHUNDIDO.


- BALDOSA HIDRÁULICA TIPO VI: COLOR ROJO (VER FICHA PV-3)
- PAVIMENTO DE ACERA
- LOSETA DE 4 PASTILLAS (0,21 X 0,21) TIPO I - COLOR NEGRO (EN ACERAS CON LOSETAS TIPO II, III Y IV)

COTAS EN METROS

VADO EN ACERAS PARA PASO DE VEHÍCULOS. TIPO I
ESCALA 1:50



PERSPECTIVA




ALZADO COMÚN


- PAVIMENTO DE ACERA
- LOSETA DE 4 PASTILLAS (0,21 X 0,21) TIPO I - COLOR NEGRO (EN ACERAS CON LOSETAS TIPOS II, III Y IV)

NOTAS: EN EL ACUERDO DE LAS PIEZAS ESPECIALES TIPO XI CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA SE ADMITIRÁ UN RESALTE MÁXIMO DE +2 CM. NO SE ADMITIRÁ NINGÚN REHUNDIDO. EN EL CASO DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS CON ELEMENTOS DE GRANDES DIMENSIONES, SE UTILIZARÁ ADOQUÍN EN EL VADO.

BORDILLOS TIPO
ESCALA 1:5




PLANTA EN ACERA DE ANCHO INFERIOR A 3,00 M.




PLANTA EN ACERA DE ANCHO SUPERIOR A 3,00 M.



COTAS EN METROS




ENLACE CALZADA- PASO PEATONES-CALZADA
ESCALA 1:50




ENLACE CALZADA- PLANTA PASO PEATONES-CALZADA
ESCALA 1:50

DISPOSICIÓN DE VADO EN ACERA PARA PASO DE PEATONES EN PLAZAS Y CRUCES
ESCALA 1:100




COTAS EN METROS

ALCORQUE ORDINARIO SIN REJILLA
ESCALA 1:7,5




PLANTA



SECCIÓN

COTAS EN CENTÍMETROS

BALDOSA HIDRÁULICA TIPO VI PARA ACERAS EN PASO DE PEATONES
ESCALA 1:2



SECCIÓN

FECHA	MODIFICA A	MODIFICACION	COMPROBADO
CLIENTE:	TÍTULO:		
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEGIESIAS (MADRID)	Remodelación de la Calle Mampaso		
AUTOR:	REFERENCIA: 09M02		
PLANO: 09M02 PP-D	Pavimentación. Detalles		
Borillos y acerasados tipo, pasos de peatones y vados de vehículos, alcorque tipo			
FECHA:	ESCALA:	NUMERO*:	
Febrero, 2009	s/Plano	P.P.-D	